

LEHNER



POLARÓ[®]
POLARÓ[®] E

12 VOLTŲ

12 voltų srovė
dozuoti barstomąją druską,
smulkų žvyrą, smėlį ir trąšas.

POLARO®

POLARO® E

- Tolydaus valdymo reguliatoriaus plotis: 0,8 - 6,0 m
- Valdymo pultas kabinoje ant vairuotojo sėdynės
- Permatomas atsargų rezervuaras, kurio talpa gali būti 70, 105 arba 170 litrų
- **Rėmas, sklendė ir barstomasis diskas iš nerūdijančio plieno**
- Paprastas sumontuoti ant transporto priemonės rėmo
- 12 voltų pavara, gali būti montuojama prie kiekvienos transporto priemonės (24 V adapteris)
- Technika yra patikimai tvirtinama įtempiant valdymo diržą.
- Tolydus kiekio dozavimas



POLARO® 100 prie ratinio traktoriaus



POLARO®100 visureigiui



POLARO® 70 keturračiui su sniego dozatoriumi

Su POLARO® galima bastyti tokius bastomas medžiagas kaip druska, smulkus žvyras, smėlis ir trąšos be specialių transporto priemonių.

Galima sumontuoti mechanizmą su 12 voltų pavara, tam yra skirtos specialios angos montavimo rėme (šone ir apačioje).

Techniniai duomenys



POLARO® 70 automobiliui su sniego dozatoriumi



POLARO® 100 pikapui su sniego dozatoriumi



POLARO® 170 šakiniui krautuvui su sniego dozatoriumi

Matmenys (ilgis / plotis / aukštis):

570 / 485 / 870 mm

570 / 485 / 1050 mm

700 / 626 / 1070 mm

Svoris: 29 kg.

38 kg.

42 kg.

Tūris: 70 litrų

105 litrai

170 litrų

Druskos kiekis pakuotėje: apie 90 kg

apie 130 kg

apie 220 kg

20 g/m²: apie 4000 m²

apie 6000 m²

apie 10000 m²

Pavara: 12 voltų variklis

12 voltų variklis

12 voltų variklis

Srovės sunaudojimas: 13 A

13 A

13 A

Akumulatoriaus laidas: 3 m

5 m

5 m

Valdymo pulto laidas: 2 m

2 m

2 m

Valdymo laidas: 3 m

6 m

6 m

Padavimo mechanizmas užfiksuotas laikiklyje:

LEHNER galinio tvirtinimo sistema

yra tvirtinama įtempiant valdymo diržą. Maišytuvas reguliuojamas atskiru varikliu. Registruoto dizaino technologija garantuoja, kad maišytuvas veikia esant didelei varžai. Taip variklis nepertraunamas. Diržu laikiklis patogiai tvirtinamas virš fiksuotų arba aštrių kampų. Druska turi būti pakankamai biri. Nebiriai arba drėgnai druskai išbarstyti yra skirtas specialus priedas. Šis priedas yra fiksuojamas laikiklyje. Dėmesio – šis priedas neskirtas barstyti žvyrą ir smėlį.

Su POLARO® valdymo diržu barstymą galima tiksliai nustatyti ir tolygiai barstyti. Kadangi smėlio ir druskos mišiniai laikiklyje dažnai susikaupia ir sulimpa, mes rekomenduojame šių medžiagų nemaišyti.

Laikiklį galima montuoti prie automobilių, priekabų, keturračių, mažų traktorių, krautuvų, ratinių traktorių ir transporto priemonių su 12 voltų įtampa. Transporto priemonėse su 24 voltų įtampa reikia naudoti adapterį.

Visos valdymo funkcijos reguliuojamos iš kabinos arba vairuotojo kabinos.

Visos valdymo funkcijos yra valdomos iš kabinos arba vairuotojo sėdynės:

- valdymo įjungimas / išjungimas
- disko įjungimas / išjungimas

Dozavimo sklende galima nustatyti tolydų srautą.

Barstomojo disko **apsukų skaičių** galima reguliuoti tolygiai nuo 0,8 m (šaligatviams) iki 6 m (stotelėms, aikštelėms) pločiui.

POLARO®



Nuotolinio valdymo pultas



Dozavimo sklende galima nustatyti tolydų srautą.

POLARO® E



Nuotolinio valdymo pultas




Dozavimą galima nuotolinio valdymo pultu reguliuoti per atstumą.

POLARO® E privalumai:

- Barstomą kiekį galima reguliuoti elektroniniu būdu nuotoliniu valdymo pultu.
- Ištuštėjimo jutiklio reguliavimas.
- Galimas valdymas iš vieno šono.

Priedai

Atsarginio rato laikiklis
(automobilio)



Priekabos laikiklis



Iki 70 mm storio šoninės sienelės.

Priekabos laikiklis yra reguliuojamo aukščio. Viršutinės kraštinės galinio dangtelio matmenis pagal galvutės viršutinį kraštą yra reguliuojama nuo 590 iki 780 mm.

Trišaškis blokas



Keturkampis šoninis laikiklis



Kraštinės sienelės laikiklis



Druskos maišytuvas



Sunkiai byrančiai
arba drėgnai druskai.

Žoliapjovės laikiklis
pagal užklausimą



Tempiamojo kablo laikiklis



Pagrindas
tempiamojo kablo laikikliui



90 cm aukščio purvasaugiai,
su viršutine ir apatine aptbaila



Ratukai valdikliui pastatyti ir
transportuoti.



„LEHNER GmbH“
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

Tel.: (+49) 0 73 48/95 96 0
Faks.: (+49) 0 73 48/95 96 40

<http://www.lehner.eu>
El. paštas: info@lehner.eu